

Société Anonyme  
**ANDRÉ CITROËN**

Capital : 292.800.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV\*

**MÉTHODES RÉPARATIONS**

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 805

**DS, ID ET BREAKS TOUS TYPES**  
**CIRCUITS HYDRAULIQUES**  
**CANALISATION DE RETOUR AU RÉSERVOIR**

Depuis Juin 1963 les raccords en aluminium DS 391-48 a (4 voies) et DF 391-48 a (3 voies) sont remplacés par des raccords en matière plastique. Les tuyauteries y aboutissant sont également modifiées.

**PIÈCES DÉTACHÉES**

1°) DS

Désignation	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Raccord 4 voies . . . . .	DS 391-48 a	DS 391-48 b
Faisceau de retour des correcteurs de hauteur AV et AR . .	DM 435-41	DS 435-41
Tube de retour des correcteurs de hauteur AV et AR . . . .	DM 435-43	DS 435-43
Canalisation de commande de crémaillère . . . . .	DS 444-82 a	DS 444-82 b
Tube souple faisceau de direction à raccords 4 voies . . . .		DS 444
Tube caoutchouc entre raccord 4 voies et raccord 3 voies .	DS 391-45 a	DS

2°) ID

Désignation	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Raccord 3 voies . . . . .	DF 391-48 a	DM 391-48
Tube caoutchouc raccord 3 voies à réservoir . . . . .	DF 391-122	DM 391-122 a
Tube de retour des correcteurs de hauteur AV et AR . . . .	DM 435-43	DS 435-43
Faisceau de retour des correcteurs de hauteur AV et AR . .	DM 435-41	DS 435-41
Tube caoutchouc entre conjoncteur et raccord 3 voies . . .	DM 391-100	DM 391-100 a

Copie de la présente Note est adressée à MM. les Agents.

3°) ID à direction assistée

Désignation	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Raccord 4 voies . . . . .	DS 391-48 a	DS 391-48 b
Canalisation de commande de crémaillère . . . . .	DS 444-82 a	DS 444-82 b
Tube souple faisceau de direction à raccord 4 voies . . . . .		DS 444-70
Tube caoutchouc raccord 4 voies à réservoir . . . . .	DF 391-122	DM 391-122 a
Tube de retour des correcteurs de hauteur AV et AR . . . . .	DM 435-43	DS 435-43
Faisceau de retour des correcteurs de hauteur AV et AR . . . . .	DM 435-41	DS 435-41
Tube caoutchouc entre joncteur et raccord 4 voies . . . . .	DM 391-100	DM 391-100 a

4°) Breaks

Désignation	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Raccord 3 voies . . . . .	DF 391-48 a	DM 391-48
Tube caoutchouc raccord 3 voies à réservoir . . . . .	DF 391-122	DM 391-122 a
Tube de retour des correcteurs de hauteur AV et AR . . . . .	DM 435-43	DS 435-43
Faisceau de retour des correcteurs de hauteur AV et AR . . . . .	DM 435-41	DS 435-41
Tube caoutchouc entre joncteur et raccord 3 voies . . . . .	DF 391-100	DM 391-100 a

5°) Breaks à direction assistée et DS à commande mécanique des vitesses.

Désignation	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Raccord 4 voies . . . . .	DS 391-48 a	DS 391-48 b
Canalisation de commande de crémaillère . . . . .	DS 444-82 a	DS 444-82 b
Tube souple faisceau de direction à raccord 4 voies . . . . .		DS 444-70
Tube caoutchouc raccord 4 voies à réservoir . . . . .	DF 391-122	DM 391-122 a
Tube de retour des correcteurs de hauteur AV et AR . . . . .	DM 435-43	DS 435-43
Faisceau de retour des correcteurs de hauteur AV et AR . . . . .	DM 435-41	DS 435-41
Tube caoutchouc entre joncteur et raccord 4 voies . . . . .	DF 391-100	DM 391-100 a

**RÉPARATION**

• PIÈCES DÉTACHÉES ci-dessus ne sont interchangeables